CARGADOR BATERÍAS PLOMO/LITIO

12 V

GYSFLASH 125.12 CNT FV

Ref. 028883

INVEST IN THE FUTURE

El GYSFLASH 121.12 CNT FV es un cargador conectado de alta potencia : de 120 A continua a 25°C. Permite conservar una batería de 12V Plomo o Litio a una tensión perfectamente estabilizada durante las fases de diagnóstico. También garantiza una calidad de carga óptima para el mantenimiento de los vehículos más avanzados. Su conectividad USB lo hace 100% personalizable.

4 MODOS DE USO



- **Carga:** para baterías de 12 V de plomo o litio (LFP) de 20 a 1500 Ah.
- **Diagnóstico:** soporta baterías de vehículos de hasta 120 A 12 V en la fase de diagnóstico, en talleres de mantenimiento.
- **Showroom:** Proporciona una compensación de corriente cuando se usan los accesorios eléctricos de un vehículo de demostración. También gestiona la carga óptima de la batería.
- **Comprobador:** Permite comprobar la tensión de la batería, evaluar el sistema de arranque (arrancador + batería) y el estado del alternador del vehículo.

100% CONECTADO



Incluye cables (5 m - 25 mm²)



SMC USB

- Añada, elimine o modifique los modos y perfiles de carga a través de USB.
- Importación de archivos de configuración predefinidos adaptados a las operaciones de carga.
- Recupere el historial de carga y los datos en una memoria USB y úselos en una hoja de cálculo.
- Conecte módulos adicionales (impresora, lector de códigos de barras, etc.) a través de su conector hembra para módulo dedicado (SMC: Smart Module Connector).

CARGA AUTOMÁTICA



Interfaz intuitiva disponible en 22 idiomas

- Prolonga la vida y el rendimiento de las baterías de plomo (gel, AGM, líquido, calcio, etc.) y de litio (LFP).
- Curva de carga específica en **8 pasos** (batería de plomo) o **9 pasos** (batería de fosfato de litio y hierro) sin supervisión.
- Recupera baterías profundamente descargadas >2V *(SOS Recovery automatique).*

TECNOLOGÍAS Y FUNCIONES AVANZADAS

- FV **V**oltaje **F**lexible, el cargador funciona con una tensión de alimentación entre 85 y 265 V.
- La función **«Auto-Detectar»** inicia automáticamente una carga cuando se conecta una batería al cargador.
- Función **«Auto-Reinicio»** en caso de corte de corriente con memoria de ajustes.
- **Control y calibración de los cables**
- **Bloqueo:** evita los riesgos de malas manipulaciones, ideal para garajes y zonas de exposición.
- Hasta **12 perfiles de carga** disponibles, incluyendo el perfil Easy para una carga simplificada adecuada para todas las baterías de plomo.

ULTRA PROTEGIDO




- **Protege la electrónica interna del vehículo:** protección contra los cortocircuitos, inversión de polaridad y sobrecarga. Sistema anti-chispas.
- **Fusible intercambiable** que protege contra los errores de manipulación.
- **Sensor de temperatura** que evita el sobrecalentamiento de la electrónica interna.

ERGONÓMICO

- **Carcasa duradera** con almohadillas amortiguadoras de golpes y vibraciones.
- Caja **IP40**, protegida contra la intrusión de objetos mayores de 1 mm..
- **Altura baja** (13 cm) para que el cargador pase por debajo de un vehículo.

ACCESORIOS *(opcional)*



Tablet mural
055513



Maletín de transporte
060432

cables compatibles



Cable Texas > Pinzas
028876 - 2.5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²



Cable Texas > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Cable Texas > Anderson
025721 - 5 m - 25 mm²



Cable Texas > NATO
025707 - 5 m - 25 mm²

50 / 60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L ↔	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L×W×H cm / kg
220 › 240 V	2000 W	2,5 m	12 V	230 V : 120 A 110 V : 100 A	230 V : 120 A 110 V : 100 A	230 V : 116 A 110 V : 77 A	20 › 1500 Ah	1 V	40	5 m	25	ø M6	6,3	33,4 x 13 x 28	41 x 39 x 22,5 / 10,8
100 › 127 V	1500 W														

FR CE - EN 60335-2-29

MADE in FRANCE

www.gys.fr