PINZAS AISLADAS

CABLES DE ARRANQUE TIPO B

Ref. 056312 - 056329 - 056336 - 056343 - 056558

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Los cables de arranque con pinzas aisladas son indispensables para arrancar todas las baterías de vehículos de difícil acceso. Garantizan un arranque seguro. La gama de cables GYS con pinzas aislantes cubre las corrientes de arranque de todos los vehículos motorizados desde 200 A hasta 1000 A. Largos y resistentes, estos cables se entregan con una bolsa para facilitar su almacenamiento y transporte.



MADE IN FRANCE



056312
200 A



056329
320 A



056336
500 A



056343
700 A



056558
1000 A

		CABLES				PINZAS				DIN 72553
			CCA	100 % Cu		LATÓN	AISLADAS		x8	
056312	**200 A**	10 mm² (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	no aplicable
056329	**320 A**	16 mm² (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	●
056336	**500 A**	25 mm² (≈ Cu)	●	—	3.5 m	—	●	40 mm	—	●
056343	**700 A**	35 mm² (≈ Cu)	●	—	4.5 m	—	●	40 mm	—	●
056558	**1000 A**	50 mm²	—	●	4.5 m	●	●	35 mm	INCLUYE	no aplicable

	ESSENCE BENZINE PETROL	DIESEL																		
056312	1.5 l	—	■	■	■	■	■	■	■											
056329	2.5 l	—	■	■	■	■	■	■	■	■										
056336	5.5 l	3 l	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
056343	7 l	4 l	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
056558	7 l	4 l	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■