MIG/MAG
INVERTER PULSADO
MONOFÁSICO

10 → 220 A

P3 GYS AUTO (PFC)


080591 (con accesorios)
080928 208/240V (compatible UL) - (con accesorios)

INVEST IN THE FUTURE

El P3 GYS AUTO es un equipo de soldadura MIG/MAG sinérgico monofásico de 220 A con 3 devanadoras integradas especialmente diseñado para los especialistas de la carrocería. Realiza todo tipo de soldaduras en aluminio sin salpicaduras. Equipado con una interfaz en color muy intuitiva, puede realizar todo tipo de soldaduras en acero, aluminio y soldadura fuerte (CuSi3/CuAl8), incluso en espesores finos de 1,0 mm y 1,2 mm, gracias a su modo pulsado.

SOLDADURA MIG/MAG

- **MIG/MAG estándar + pulsado :**
- hilo de acero y acero inoxidable: Ø 0,6 a 1,2 mm
- hilo de aluminio: Ø 0,8 a 1,2 mm
- hilo CuSi y CuAl: Ø 0,8 a 1,0 mm





INTELIGENTE

- **Sinergias específicas :** Acero, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Tras introducir 3 datos - diámetro del hilo, material/gas y espesor a soldar -, el producto determina automáticamente las condiciones óptimas de soldadura.

- **Tecnología PFC :** Equipado con un PFC (Correción del Factor de Potencia), se adapta a todas las tensiones de 185 a 265V.
- **Nueva interfaz intuitiva y multilingüe de 3,5".**
- **Actualización completa** de la máquina y de las sinergias mediante USB.
- **Almacenamiento de hasta 200 programas de soldadura** (Job) para tareas repetitivas.
- **Función de portabilidad :** los JOBS de usuario y la configuración de la máquina se pueden cargar/guardar/transmitir desde una llave USB.
- Sistema de ventilación a demanda para reducir la entrada de polvo.

Incluye 3 antorchas :



Aluminio	Acero	CuSI
3 m - Ø 1.0 + 1.2 mm	3 m - Ø 0.6 + 0.8 mm	3 m - Ø 1.0 mm

+ Pinza de masa fija (3.5 m)
+ Soporte

SOLDADURA PREMIUM

- **Control digital del arco con cebado instantáneo.**
- **Gran estabilidad del arco para reducir las salpicaduras.**
- Devanadora motorizada de 4 rodillos con codificador digital para una alimentación perfecta del hilo.
- **4 modos de soldadura MIG-MAG:** Estándar dinámico, Pulsado, ModulArc, Manual.

2 MODOS DE VISUALIZACIÓN

- **Easy -** (fácil) - interfaz simplificada adaptada a la gran mayoría de usuarios para una calidad de soldadura óptima.
- **Expert -** interfaz dedicada al soldador experimentado con posibilidad de ajustar todos los parámetros del ciclo de soldadura.
- **Modo de soldadura**

2T : la soldadura se realiza con el gatillo apretado y se detiene al soltarlo.
4T : la soldadura se realiza con el gatillo soltado (soldadura continua). Para detenerla, hay que volver a pulsar y soltar el gatillo.



- Fácil de manejar incluso con guantes de soldadura.
- Elección del parámetro principal que se mostrará en pantalla (velocidad del hilo, corriente, etc.).
- Fácil acceso a los parámetros de soldadura más comunes.

ERGONÓMICO

- Ruedas reforzadas para mayor estabilidad y maniobrabilidad.
- Soporte para dos bombonas de gas de hasta 2x 4m³ (20 L).
- Clasificación IP23S para resistir entornos difíciles.
- Compartimento de almacenamiento.

ACCESORIOS (OPCIONALES)



Caja de consumibles antorcha
041233

50/60 Hz		AM A	I2 MIG A	ømm Gaz	ømm 200	Contrôle électronique	m/min	Galets d'origine B	EN 60974-1 (40°C) MIG-MAG IA (60 %)	100%	U_0 V	cm	kg	IP
230 V 1~	6.25 m	16	10 → 220	0.6 → 1.2	✓	50 W	1 → 20	1.0 1.2	150 A	130 A	67	86 x 63 x 93	62	IP23S

CE - EN 60974-1

Made in France

www.gys.fr