BOOSTER LITHIUM

12 / 24 V

NOMAD POWER 12/24 V

Ref. 088931

INVEST IN THE FUTURE


El NOMAD POWER 12/24 V es una fuente de energía de litio ultrapotente que combina 3 funciones:
- **Arrancador para vehículos de 12 V** (coche, SUV, vehículo comercial, tractor, barco) **y 24 V** (autobús, camión, maquinaria de obras públicas)**.**
- **Fuente de alimentación autónoma para todo tipo de aparatos eléctricos.**
- **Lámpara de emergencia/señalización.**



ARRANCADOR PROFESIONAL CON BATERÍA DE LITIO

- Equipado con una **batería de litio de alto rendimiento**, el NP 12/24 V entrega una corriente impresionante de 1900 A, manteniendo un formato ultracompacto.
- Su **potencia excepcional** permite el arranque en pocos segundos de todos los vehículos equipados con una batería de plomo (líquido, gel, AGM, Start&Stop) en 12 V y 24 V, incluso en caso de descarga total.

⚠ *No utilizar este arrancador para baterías de litio $LiFePO_4$, ya que las tensiones no son compatibles.*



12 V	5 › 180 Ah
24 V	› 240 Ah

ARRANQUE CON TOTAL SEGURIDAD

El **NOMAD POWER 12/24 V** preserva tanto la batería como los equipos electrónicos del vehículo:
- Tecnología antichispas,
- Protección contra cortocircuitos,
- Protección contra la inversión de polaridad.
- Protección contra corrientes de arranque excesivas,
- Protección contra el sobrecalentamiento del arrancador.

LED de carga



FUENTE DE ENERGÍA MÓVIL

Su capacidad de almacenamiento (8,4 Ah) aporta comodidad y tranquilidad en las necesidades cotidianas de mantenerse conectado. Sus 2 puertos USB-A 5 V – 2,4 A permiten la recarga de smartphones, tabletas, relojes inteligentes, etc.

FUNCIÓN LÁMPARA DE ASISTENCIA

Luz auxiliar (1 LED) con 3 modos de iluminación: normal, estroboscópico, SOS.

FORMATO COMPACTO

Ligero (4.4 kg) y compacto, encontrará fácilmente su lugar en un taller o en un vehículo de asistencia.

Se entrega con cargador



Bloque cargador



ARRANQUE							ENTRADAS / SALIDAS				POWER BANK	LED	DIMENSIONES		
Litio			START PETROL & DIESEL	I			INPUT		OUTPUT				cm	kg	m
Capacity per cell	Type	Full charge		1 V/C	0 V/C	Peak Battery									
8.4 Ah 218 Wh	$LiCoO_2$	4 h	12 / 24 V	1900 A	3000 A	4000 A	2	JACK DC Ø5.5 : 29 V - 5 A USB-C : 5V/2A 9V/2A	2	USB-A : 5 V -2.4 A	✓	3 modos : Light SOS SPOT	29.5 x 24.5 x 17.5	4.4	0.6 m - 21 mm^2 AWG4

CE

Fabricado na China

www.gys.fr